

# 高所作業車

狭い現場でもスイスイ入って楽に作業をこなすコンパクトで小回りのきく自走式の高所作業車です。静かでクリーンなバッテリー駆動です。



## ■シザース・ホイール仕様

項目/モデル		ENTL040	ENTL061	ENTL080	ENTL099	
<b>●作業床</b>						
最大地上高	mm	4,000	6,100	8,000	9,900	
最低地上高	mm	870	970	1,170	1,295	
内側寸法	全長 (拡張時)	mm	1,200 (1,750)	1,610 (2,540)	2,200 (3,200)	2,215 (3,215)
	全幅	mm	645	645	725	1,175
	全高	mm	950	990	950	950
拡張デッキ巾	mm	550	930	1,000	1,000	
最大積載荷重 (拡張デッキ付)	kg	250 (220)	250	250	320	
拡張デッキ部最大積載荷重	kg	115	125	125	125	
<b>●昇降装置</b>						
形式		一端固定式 4 段 X 型			一端固定式 5 段 X 型	
昇降速度 (上昇/下降)	sec	15 / 21	27 / 26	30 / 35	45 / 55	
<b>●走行装置</b>						
駆動方法		DC モータ				
走行速度 (高速/低速)	km/h	0 ~ 3.0	0 ~ 4.0 / 0 ~ 2.2	0 ~ 3.2 / 0 ~ 2.5	0 ~ 3.5 / 0 ~ 2.5	
登坂能力 (拡張時)	度	8.0 (7.0)	14			
最少旋回半径	mm	1,350	1,520	1,960	2,200	
<b>●電源</b>						
入力電源	V	単相 100V				
バッテリー電圧	V	DC24				
バッテリー容量 (5 時間率)	Ah	100		200		
バッテリー		EB100 × 2 個		EB100 × 4 個		
<b>●車輦諸元</b>						
全長×全巾×全高	mm	1,280 × 750 × 1,820	1,750 × 750 × 1,960	2,300 × 810 × 2,120	2,300 × 1,300 × 2,245	
機体質量 (拡張デッキ付)	kg	550 (630)	1,180	2,030	2,300	